



**Нагревательная секция 40КДБС или СТН** это двухжильный нагревательный кабель с разъемом для подключения к сети 220В, мощностью 40Вт/м. Нагревательные секции 40КДБС предусмотрены для подогрева и сушки малых бетонных конструкций, включая колонны, фундаменты, колонн, армированных поясов, перекрытий деревянных домов.

Преимущества системы не за счет цены на метр кабельной продукции, а за счет снижения стоимости как покупки и хранения, так и обслуживания, аренды, доставки и погрузки прогревочного оборудования с привлечением труда специалистов.



## Кабель для прогрева бетона от сети 220В

[цены с НДС 20% от 27.09.2024 г.](#)

Наименование	Вес и габариты бухты	Мощность потребления кВт/ч	Длина в бухте, метр	Цена руб/ бухта
Кабель прогревочный КДБС - 3	0.12кг (0.2х0.2х0.02м)	0.12	3	1670
Кабель прогревочный СТН- 3	0.12кг (0.2х0.2х0.02м)	0.12	3	1670
Кабель прогревочный СТН- 9	0.4кг (0.22х0.22х0.04м)	0.36	9	2477
Кабель прогревочный КДБС - 10	0.48кг (0.22х0.22х0.04м)	0.38	10	2477
Кабель прогревочный СТН- 19	0.75кг (0.24х0.24х0.05м)	0,76	19	3186
Кабель прогревочный КДБС -20	0.83кг (0.22х0.22х0.04м)	0.74	20	3186
Кабель прогревочный КДБС -35	1.44кг (0.25х0.25х0.05м)	1.40	35	4953
Кабель прогревочный СТН- 37	1.56кг (0.25х0.25х0.05м)	1.48	37	4999
Кабель прогревочный СТН-50	2.38кг (0.26х0.26х0.06м)	2.00	50	6602
Кабель прогревочный КДБС -53	2.45кг (0.26х0.26х0.06м)	2.43	53	6602
Кабель прогревочный СТН-75	3.20кг (0.28х0.28х0.07м)	3.00	75	8425
Кабель прогревочный КДБС -78	3.37кг (0.28х0.28х0.07м)	3.12	78	8425
Кабель прогревочный КДБС -97	4.42кг (0.30х0.30х0.08м)	3.8	97	10746
Кабель прогревочный СТН-100	4.60кг (0.30х0.30х0.08м)	4.0	100	10800
Кабель прогревочный КДБС -145	9.20кг (0.32х0.32х0.10м)	5.8	145	21364
Кабель прогревочный СТН-150	10.0кг (0.32х0.32х0.1м)	6.0	150	21364

✉ Россия, 620087, г. Екатеринбург, ул. Походная,80 (офис и склад)

+7(343) 214-98-22

+7(343) 214-98-07

2149822@mail.ru

<https://oooapk.ru>

